

Rebel™ strojevi za zavarivanje

Strojevi s dvostrukim ulaznim naponom za zavarivanje postupcima MIG/REL/Lift TIG



Rebel™ strojevi za zavarivanje odlikuju se mogućnošću prilagođavanja napona od 120/230V i najinovativnijim tehnologijama zavarivanja. Rebel strojevi sa svojim naprednim dizajnom nadahnutim profesionalnim zavarivačima objedinjuju sve što Vam je potrebno za zavarivanje raznih vrsta materijala poput mekog čelika, aluminija, nehrđajućeg čelika na bilo kojem mjestu.

Odaberite jedan od dva modela:

Rebel EMP 215ic za zavarivanje postupcima
MIG/REL/Lift TIG

Rebel EM 215ic za zavarivanje postupkom MIG (*uskoro*)

- Rebel EMP 215ic je višenamjenski uređaj za kvalitetno zavarivanje postupcima MIG, REL, Lift TIG, te praškom punjenom žicom.
- Ekskluzivna sMIG ("smart MIG") značajka omogućava neprestano pamćenje radnih parametara i prilagođavanje tehnici zavarivanja zavarivača kako bi omogućila stabilni luk i vrhunske ponovljive zavare; povećava produktivnost iskusnih zavarivača i smanjuje vrijeme obučavanja početnika.
- Inovativno korisničko sučelje s velikim TFT zaslonom pruža jasan pregled parametara zavarivanja i postavki čak i s udaljenog mjesta. Zaslon sadrži ekskluzivne značajke: dostupnost korisničkog priručnika na zahtjev, popis zamjenskih dijelova na više jezika.
- Sveobuhvatno trogodišnje jamstvo na uređaj s izvrsnim značajkama kao što su jedinstveni industrijski dizajn kućišta s pet ručki i jednodijelna čelična konstrukcija laganog lako prenosivog uređaja.
- Stroj Rebel EMP 215ic isporučujemo spreman za zavarivanje: s profesionalnim ESAB MXL 200 MIG gorionikom s euro priključkom, kabelima, opremom za elektrode, crijevom za plin dužine od 4,5 metara, OK Aristorod 12.50 žicom promjera od 0,8 milimetara na kolutu od 200 milimetara, te kontaktnim provodnicima i valjcima za žice promjera od 0,6 do 1,0 milimetara.

Djelatnost

- Lagana izrada
- Popravke i održavanje
- Karoserije automobila
- Automobilska industrija
- Strojarsvo graditeljstvo
- Poljoprivredna oprema
- Klimatizacija
- Stručno školarstvo

Posjetite esab.com kako biste saznali više.

Specifikacije	
Napajanje	115/230 V
Područje regulacije	95 – 270 V
Struja	Monofazna
Frekvencija napajanja	50/60 Hz
Utičnica napajanja	230 V, šuko utičnica od 16 A
Nazivna vrijednost kVA	4,5 kVA (120 V), 7 kVA (230 V)
Mrežni kabel	3 m 3 x 2,5 mm ² H07RN-F
Amperaža	240 A
Intermitencija pri zavarivanju postupkom MIG 25% radnog ciklusa 20% radnog ciklusa	205 A/24,3 V (230 V) 130 A/20,5 V (120 V)
Intermitencija pri zavarivanju postupkom REL 25% radnog ciklusa 40% radnog ciklusa	180 A/27,2 V (230 V) 90 A/23,6 V (120 V)
Intermitencija pri zavarivanju postupkom TIG 30% radnog ciklusa 40% radnog ciklusa	180 A/17,2 V (230 V) 130 A/15,2 V (120 V)
Amperaža	5 – 240 A (230 V), 5 – 150 A (120 V)
Regulacija napona MIG zavarivanja	10 – 26 V
Regulacija brzine dodavanja žice	1,5 – 12,1 m/min
Napon praznog hoda Volt/DC	68 V
Maksimalna debljina lima	9,5 mm
Raspon promjera žica Meki čelik Nehrđajući čelik Aluminij Praškom punjena žica	0,6 – 1,0 mm 0,8 – 1,0 mm 0,8 – 1,2 mm 0,8 – 1,2 mm
Veličina koluta za žicu	100 mm, 200 mm
Izjava o sukladnosti	CSA: E60974-1-00 CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 i 13. RoHS
Klasa zaštite	IP23S
Zaštita, D x Š x V	584 x 229 x 406 mm
Težina	18,2 kg

Informacije o naručivanju

Paket Rebel EMP 215ic za zavarivanje postupcima MIG/REL/Lift TIG	0700300985
--	------------

Stroj Rebel EMP 215ic isporučujemo se spreman za zavarivanje: s profesionalnim ESAB MXL 200 MIG gorionikom s euro priključkom, kabelima, opremom za elektrode, crijevom za plin dužine od 4,5 metara, OK Aristorod 12.50 žicom promjera od 0,8 milimetara na kolutu od 200 milimetara, te kontaktnim provodnicima i valjcima za žice promjera od 0,6 do 1,0 milimetara.

Dodatna oprema

TIG gorionik ET17v, 4 m (8-polni priključak)	0700300869
TIG kabel s prekidačem za kontrolu nagiba od 4,5 m	W4014450
MIG gorionik MXL™ 270 3 m (za praškom punjenu žicu 1,2 mm)	0700200004
Dvokotačna kolica	0459366887

Potrošni i zamjenski dijelovi

Krivi vrat	0700200051
Opruga sapnice	0700200078
Kontaktna provodnica M6 za žicu promjera 0,6 mm	0700200063
Kontaktna provodnica M6 za žicu promjera 0,8 mm	0700200064
Kontaktna provodnica M6 za žicu promjera 0,9 mm	0700200065
Kontaktna provodnica M6 za žicu promjera 1,0 mm	0700200066
Kontaktna provodnica M6 za žicu promjera 1,2 mm (za MXL™ 270)	0700200071
Standardna plinska mlaznica	0700200054
Ravna plinska mlaznica	0700200057
Konična plinska mlaznica	0700200060
Plinska mlaznica za žicu bez plina	0700200105
Čelična obloga od 3 m za žice promjera od 0,6 do 0,8 mm	0700200085
Čelična obloga od 3 m za žice promjera od 0,9 do 1,2 mm	0700200087
Valjci za žice promjera 0,6 i 0,8 s jezgrom, čelične i nehrđajuće	0367556001
Valjci za žice promjera 0,8 i 1,0 s jezgrom, čelične i nehrđajuće	0367556002
Valjci za žice promjera 1,0 i 1,2 s jezgrom, čelične i nehrđajuće	0367556003

Potrošni i rezervni dijelovi za zavarivanje aluminija

PTFE obloga od 3 m za aluminijske žice promjera od 0,8 do 1,2 mm (nisko trenje)	0700200091
Valjak za punjenje aluminijske žice promjera 1,0 i 1,2 mm (U-utor)	0367556004



METALVAR d.o.o
Ivekovičeva 4
10000 HR Zagreb
Croatia
Phone: +385 (0) 600 5703
Fax: +385 (0) 600 5704
Email: metalvar@metalvar.hr
Website: www.metalvar.hr